

HIDROLAVADORAS



Equipo de Agua Fría

Accionamiento Naftero o Diesel

Línea FAN

Línea Super Pesada

TIPO DE SERVICIO

USO CONTINUO, INDUSTRIAL SUPER PESADO

UTILIZACIÓN

Adecuada para limpieza con agua fría a presión, o desinfección, en lugares apartados sin suministro eléctrico.

Solamente requiere alimentarla con agua, (Actividades agrícolas, construcción de rutas, etc). También indicada para pruebas hidráulicas en conductos (gasoductos, oleoductos, etc).



Características Constructivas

CHASIS

Reforzado con arco protector de caño estructural de acero. Sobre chasis de amortiguación para vibraciones de motor. Recubrimiento con pintura anticorrosiva sobre base fosfatizada (opcional galvanizado).

VENTAJA COMPARATIVA: AGUANTA EL MAL TRATO, COMUN EN ESTOS EQUIPOS

DESPLAZAMIENTO

El equipo es portátil sobre ruedas neumáticas.

VENTAJA COMPARATIVA: RODADO ADECUADO PARA PISOS IRREGULARES

BOMBA DE AGUA A ALTA PRESIÓN

Tipo triplex - PISTONES CERÁMICOS - cabezal de bronce (resistente a uso de productos químicos agresivos) válvula de admisión y expulsión de acero inoxidable cigüeñal forjado.

VENTAJA COMPARATIVA: BAJAS REVOLUCIONES - MAYOR VIDA ÚTIL

VÁLVULA DE MÁXIMA PRESIÓN

(seguridad y by-pass) regulable.

ACCIONAMIENTO

Motor a combustión naftero, enfriado por aire, con arranque manual.

DETERGENTE

Dosificador de producto químico.

MANÓMETRO

De presión de agua, (reforzado en baño de glicerina (para evitar rotura por vibraciones) de escala amplia.

PISTOLA

Para comando automático a distancia del equipo, con empuñadura atérmica.

LANZA

Con mango atérmico y protector de tobera.

TOBERA

De chorro 25° (tipo abanico).

MANGUERA

De alta presión con mallas de acero, terminales de acople para prolongación y manguito de protección en los extremos para evitar roturas por quiebre. Longitud 10 m.